



NOVÉ DIGITÁLNÍ RADIOSTANICE MOTOTRBO™ SL1600

Firma Motorola uvádí na trh nejnovějšího člena rodiny MOTOTRBO – tenkou a lehkou radiostanici SL1600. SL1600 umožňuje spolehlivou rádiovou komunikaci pro každodenní použití, kdy vyniká jejich ultratenká a odolná konstrukce. Kdykoliv koordinujete pořadatele při recepcích, různých oslavách, představeních či koncertech je to právě radiostanice SL1600, která je určena k diskrétnímu udržení kontaktu se svým týmem.

- Ultratenký profil: je silná pouze 22mm a je ultra přenosná. Pahýlová anténa, zaoblené hrany a odolná konstrukce činí z SL1600 perfektního pracovního partnera. Může být lehce bez vyboulení nošena v kapse, nebo kabelce.
- Jednoduchá obsluha: Ovládání hlasitosti, samostatný vypínač, výrazné tlačítko vysílání a vrchní přepínač kanálů radiostanice SL1600 byly navrženy pro snadné ovládání jednou rukou. Rychlý přepínač umožňuje uživateli přepínat rychle mezi 10 kanály.
- Pokroková technologie: Nerozbitný aktivní displej využívá matici LED diod za předním krytem radiostanice, zobrazuje stavové informace. Vypíná se, pokud radiostanice není v provozu a šetří energii akumulátoru. SL1600 má též „Range Max“ technologii: moderní design a patentovaná anténa zabezpečující zvýšený dosah a tenký akumulátor s prodlouženou životností.
- Odolná a spolehlivá: SL1600 má krytí IP54, je odolná proti prachu a vodě a může být používána v drsných podmínkách. Tato radiostanice může přežít mnoho pádů, byla též testována zrychleným těžkým životním testem firmy Motorola, kdy je radiostanice podrobena zkouškám představujícím 5 let tvrdého provozu.

POPIS A VLASTNOSTI RADIOSTANICE SL1600



1	Přepínač kanálů	7	Aktivní LED displej
2	Tlačítko zapnutí a vypnutí	8	Micro USB s prachovkou
3	Tlačítko vysílání (PTT)	9	Mikrofon
4	Ovládání hlasitosti	10	Konektor příslušenství s prachovkou
5	Postranní programovatelné tlačítko	11	Reproduktor
6	Odolná konstrukce, krytí IP54	12	Anténa

- Aktivní jednořádkový rolovací displej
- 99 kanálů
- VHF (136-174MHz), UHF 403-470MHz
- Dvojitý režim provozu: analogový a digitální MOTOTRBO
- Výkon: 3W digitální režim, 2W analogový režim
- Tenká a lehká: 22mm silná, hmotnost 169g
- Nf výkon 0,5W
- Zvýšené potlačení rušivého pozadí napomáhá filtrovat nežádoucí externí hluky
- Pro osobní bezpečnost funkce „osamělý pracovník“ a „nouzový alarm“
- Hlasová oznámení pomáhají k potvrzení úkonů obsluhy
- Dvojitá kapacita kanálů při přímém spojení umožňuje dvojnásobek hovorů při stejném využití spektra
- Funkce přerušování vysílání umožňuje přerušit vysílání v případě nutnosti předat kritickou informaci
- Předprogramovaný text je možno předat stlačením tlačítka bez nutnosti verbální komunikace
- 16-ti bitové základní utajení
- Kompatibilita se systémem rádio managementu
- Oddělené tlačítka zapnutí/vypnutí a regulace hlasitosti
- Doplnkově „IP Site Connect“
- IP54 a US Military Standard 810 C, D, E, F & G